

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup światłowodowego kabla DisplayPort 2.0, 40 Gb/s dla rozdzielczości do 8K UltraHD-2 60 Hz.

Ten kabel umożliwia przesył sygnałów na odległość do 100 metrów bez potrzeby zewnętrznego zasilania. Jest to kabel hybrydowy, zawierający zarówno włókna światłowodowe, jak i rdzenie miedziane. Jest lekki, elastyczny i posiada wyjątkowo mały promień gięcia przy instalacji stałej.

ZASTOSOWANIE

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie należy używać go na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach.

Ze względów bezpieczeństwa oraz zgodności z normami (CE), nie wolno przerabiać ani modyfikować tego produktu. Używanie produktu w sposób inny niż opisany powyżej może doprowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto niewłaściwe użytkowanie może stwarzać zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp.

Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją. Udostępniaj ten produkt osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, a w szczególności zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania zawartych w niniejszej instrukcji, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne obrażenia ciała lub szkody materialne. Takie przypadki skutkują unieważnieniem gwarancji/rękojmi.

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych w sposób nieuporządkowany — mogą one stanowić niebezpieczny materiał do zabawy dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

Maksymalne obciążenie naciągowe kabla wynosi 157 N (16 kg). Nigdy nie ciągnij kabla z większym obciążeniem. Minimalny promień gięcia kabla hybrydowego wynosi około 20 mm — zginanie kabla poniżej tego promienia spowoduje jego nieodwracalne uszkodzenie.

Zwracaj uwagę na ryzyko potknięcia się — upewnij się, że kabel jest zamocowany w sposób bezpieczny.

Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim nasłonecznieniem, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, łatwopalnymi gazami, oparami oraz rozpuszczalnikami.

Nie narażaj produktu na żadne obciążenia mechaniczne.

Jeśli dalsza bezpieczna eksploatacja produktu nie jest możliwa, wyłącz go z użytkowania i zabezpiecz przed przypadkowym użyciem.

Bezpieczna eksploatacja nie może być już gwarantowana, jeśli produkt:

- jest widocznie uszkodzony
- nie działa prawidłowo
- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach otoczenia lub
- był narażony na poważne obciążenia mechaniczne podczas transportu.

Proszę obchodzić się z produktem ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z niewielkiej wysokości mogą uszkodzić produkt.

Należy również przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi wszystkich innych urządzeń podłączonych do produktu.

W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia, skonsultuj się z ekspertem.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x Kabel DisplayPort 2.0 AOC
- 1x Instrukcja obsługi (niemiecki/angielski)
- 1x Ostrzeżenie w formie ulotki ostrzegawczej