

# FlexInstall

---

Superelastyczne kable Pro AV/IT do ciasnych przestrzeni



# Seria FlexInstall Series

## Super Elastyczne kable Pro AV/IT do ciasnych przestrzeni

Dzięki serii FlexInstall na nowo zdefiniowaliśmy możliwości profesjonalnych instalacji AV, oferując niezrównaną elastyczność, niezawodność i łatwość użytkowania – nawet w najbardziej wymagających warunkach. Zaprojektowane z myślą o unikalnych wyzwaniach, przed którymi stają integratorzy systemów, kable z serii FlexInstall łączą zaawansowane technologie z najwyższej jakości materiałami. Dzięki wyjątkowej giętkości i trwałości przewyższają standardowe kable, zapewniając niezawodne działanie w instalacjach, gdzie liczy się każdy centymetr przestrzeni.

Z FlexInstall instalatorzy mogą z łatwością sprostać typowym wyzwaniom branżowym – takim jak puszki przyłączeniowe, szafy rackowe czy wąskie przestrzenie za płaskimi ekranami. Kable FlexInstall zostały stworzone, by przekraczać oczekiwania. Solidne, przemysłowe komponenty w połączeniu z opatentowaną ultraelastyczną osłoną, ekranowaniem nanotechnologicznym oraz praktycznymi ulepszeniami konstrukcyjnymi sprawiają, że są one pierwszym wyborem dla integratorów poszukujących innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań.



### Ultrasmukła i elastyczna powłoka kabla

Dzięki postępowi w inżynierii materiałowej oraz doświadczeniu firmy PureLink, kable FlexInstall łączą w sobie smukłą, niskogęstościową i wyjątkowo giętą powłokę z doskonałą wydajnością, oszczędnością miejsca i niezawodnością – idealne do wymagających zastosowań.

### Ekranowanie z nanografenu

Oparte na grafenie, ekranowanie kabli PureLink zapewnia zwiększoną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI), wyjątkową trwałość oraz wysoką integralność sygnału, ustanawiając nowy standard dla kabli klasy premium w wymagających środowiskach.

| Cecha                  | HDMI 8K Miedź  | HDMI 8K AOC     | USB2.0         | USB3.0         |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Złącze                 | HDMI na HDMI   | HDMI na HDMI    | USB-A na USB-B | USB-A na USB-B |
| Model                  | FI-H100        | FI-H150         | FI-U200        | FI-U300        |
| Dostępne długości      | 0.30m do 3.00m | 3.00m do 20.00m | 0.30m do 3.00m | 0.30m do 3.00m |
| Kodowanie funkcji      | 8K60           | 8K60            | 480Mb          | 5G             |
| Oznaczenie długości    | ✓              | ✓               | ✓              | ✓              |
| Elastyczna powłoka     | ✓              | ✓               | ✓              | ✓              |
| Kompaktowy design      | ✓              | ✓               | ✓              | ✓              |
| Zacisk kablowy na rzep | ✓              | ✓               | ✓              | ✓              |
| Kolorowe znaczniki     | ✓              | ✓               | ✓              | ✓              |
| Pakiet instalatora     | ✓              | ✗               | ✓              | ✓              |

### Kompaktowe złącza

Nasi inżynierowie precyzyjnie zaprojektowali kompaktowe złącza, które bez problemu współpracują z dowolną konfiguracją, nie tracąc przy tym na wydajności. Połączenie tych złączy z wyjątkową elastycznością kabla wyznacza nowy standard w technologii kablowej.

### Oznaczenia funkcji na złączach

FlexInstall oferuje większą kontrolę i lepszą organizację dzięki funkcjonalnym oznaczeniom bezpośrednio na złączach. Ten praktyczny dodatek, w połączeniu z oznaczeniami długości (w metrach) na całym kablu, ułatwia diagnozowanie usterek i zarządzanie sprzętem.


### Odlączane, kolorowe znaczniki

Każdy detal zarządzania okablowaniem został przemyślany. Znacznik został przeprojektowany – można go łatwo zdjąć, aby umożliwić jeszcze ciaśniejsze zgięcia, lub wymienić na wersję w innym kolorze w celu lepszego zarządzania instalacją lub oznaczania zasobów.

### Opakowanie dla instalatorów

Opakowanie FlexInstall również wyróżnia się na tle konkurencji: łatwe do otwarcia woreczki lub nasz innowacyjny pakiet instalatora – wielofunkcyjne, układane w stosy pudełko, zmniejsza ilość odpadów i ułatwia dostęp oraz przechowywanie kabli podczas pracy.

“  
FlexInstall jest dostępny w szerokiej gamie konfiguracji,  
aby sprostać wymaganiom większości standardowych  
instalacji AV.  
”



| USB 3.0        | USB 3.0        | USB4           | Cat.6a UTP     | Cat.6a SFTP    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| USB-A do USB-A | USB-C do USB-A | USB-C do USB-C | RJ45 do RJ45   | RJ45 do RJ45   |
| FI-U310        | FI-U320        | FI-U400        | FI-PC100       | FI-PC110       |
| 0.30m do 3.00m | 0.30m do 3.00m | 0.30m do 2.00m | 0.30m do 5.00m | 0.30m do 5.00m |
| 5G             | 5G 15W         | 20G 100W       | Cat.6a         | Cat.6a         |
| ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |



## Kabel HDMI Ultra High Speed 8K

- HDMI 2.1 – przepustowość do 48Gbps, o rozdzielczości do 8K UltraHD-2 przy 60 Hz
- Ultra elastyczna, kompaktowa konstrukcja kabla i złącza z technologią SLS
- Złącza HDMI-A do HDMI-A z niebieskim znacznikiem (dostępnych 6 opcji kolorystycznych)
- Wysokiej czystości przewodniki miedziane i ekranowanie z nanografenu – Ø 4,7 mm
- 100% testowane pod kątem profesjonalnych zastosowań AV


| Numer art.  | Długość | Numer art.      | Pakiet instalatora | Długość |
|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------|
| FI-H100-003 | 0.30m   | FI-H100-005-PCK | 60 pcs             | 0.50m   |
| FI-H100-005 | 0.50m   | FI-H100-010-PCK | 50 pcs             | 1.00m   |
| FI-H100-010 | 1.00m   | FI-H100-015-PCK | 35 pcs             | 1.50m   |
| FI-H100-020 | 2.00m   | FI-H100-020-PCK | 30 pcs             | 2.00m   |
| FI-H100-030 | 3.00m   | FI-H100-030-PCK | 20 pcs             | 3.00m   |



## Kabel światłowodowy HDMI AOC 8K Ultra High Speed

- HDMI 2.1 – przepustowość do 48Gbps dla rozdzielczości do 8K UltraHD-2 60Hz
- Ultraelastyczna, kompaktowa konstrukcja przewodu i złączy z technologią SLS
- Złącza HDMI-A do HDMI-A z niebieskim znacznikiem (dostępnych 6 kolorów)
- Przewodniki z wysokiej czystości miedzi i ekranowanie nano z grafenu – Ø 4,7 mm
- W 100% testowany pod kątem profesjonalnych zastosowań AV

| Numer art.  | Długość |
|-------------|---------|
| FI-H150-030 | 3.00m   |
| FI-H150-050 | 5.00m   |
| FI-H150-075 | 7.50m   |
| FI-H150-100 | 10.0m   |
| FI-H150-125 | 12.5m   |
| FI-H150-150 | 15.0m   |
| FI-H150-200 | 20.0m   |



## Nowy Pakiet Instalatora:

Zaprojektowany z myślą o uproszczonym przechowywaniu, szybszym dostępie i mniejszej ilości odpadów.



## USB-A ↔ USB-B



## Kabel USB2.0 USB-A na USB-B

- USB 2.0 – transmisja danych do 480Mbps
- Ultraelastyczna, kompaktowa konstrukcja kabla i złączy
- Wtyk USB-A do wtyku USB-B z niebieskim znacznikiem (dostępnych 6 opcjonalnych kolorów)
- Przewodniki z miedzi o wysokiej czystości i ekranowanie z nanografenu – Ø 4,2 mm
- Przesył zasilania: maksymalna moc wyjściowa 2A / 5V / 10W

| Numer art.  | Długość |
|-------------|---------|
| FI-U200-003 | 0.30m   |
| FI-U200-005 | 0.50m   |
| FI-U200-010 | 1.00m   |
| FI-U200-015 | 1.50m   |
| FI-U200-020 | 2.00m   |
| FI-U200-030 | 3.00m   |

| Numer art.      | Pakiet instalatora | Długość |
|-----------------|--------------------|---------|
| FI-U200-005-PCK | 70 pcs             | 0.50m   |
| FI-U200-010-PCK | 60 pcs             | 1.00m   |
| FI-U200-015-PCK | 40 pcs             | 1.50m   |
| FI-U200-020-PCK | 30 pcs             | 2.00m   |
| FI-U200-030-PCK | 25 pcs             | 3.00m   |



## USB-A ↔ USB-B



## Kabel USB3.2 Gen1 USB-A na USB-B

- USB 3.2 (Gen1x1) – transmisja danych do 5Gbps
- Ultraelastyczna, kompaktowa konstrukcja kabla i złączy
- Wtyk USB-A do wtyku USB-B z niebieskim znacznikiem (dostępnych 6 opcjonalnych kolorów)
- Przewodniki z miedzi o wysokiej czystości i ekranowanie z nanografenu – Ø 4,7 mm
- Przesył zasilania: maksymalna moc wyjściowa 2A / 5V / 10W

| Numer art.  | Długość |
|-------------|---------|
| FI-U300-003 | 0.30m   |
| FI-U300-005 | 0.50m   |
| FI-U300-010 | 1.00m   |
| FI-U300-015 | 1.50m   |
| FI-U300-020 | 2.00m   |
| FI-U300-030 | 3.00m   |

| Numer art.      | Pakiet instalatora | Długość |
|-----------------|--------------------|---------|
| FI-U300-005-PCK | 60 pcs             | 0.50m   |
| FI-U300-010-PCK | 50 pcs             | 1.00m   |
| FI-U300-015-PCK | 35 pcs             | 1.50m   |
| FI-U300-020-PCK | 30 pcs             | 2.00m   |
| FI-U300-030-PCK | 20 pcs             | 3.00m   |



## USB-A ↔ USB-A



## Kabel USB3.2 Gen1 USB-A na USB-A

- USB 3.2 (Gen1x1) – transmisja danych do 5 Gb/s
- Ultraelastyczna, kompaktowa konstrukcja kabla i złączy
- Wtyk USB-A do wtyku USB-A z niebieskim znacznikiem (dostępnych 6 opcjonalnych kolorów)
- Przewodniki z miedzi o wysokiej czystości i ekranowanie z nanografenu – Ø 4,7 mm
- Przesył zasilania: maksymalna moc wyjściowa 3A / 5V / 15W

| Numer art.  | Length |
|-------------|--------|
| FI-U310-003 | 0.30m  |
| FI-U310-005 | 0.50m  |
| FI-U310-010 | 1.00m  |
| FI-U310-015 | 1.50m  |
| FI-U310-020 | 2.00m  |
| FI-U310-030 | 3.00m  |

| Numer art.      | Pakiet instalatora | Długość |
|-----------------|--------------------|---------|
| FI-U310-005-PCK | 60 pcs             | 0.50m   |
| FI-U310-010-PCK | 50 pcs             | 1.00m   |
| FI-U310-015-PCK | 35 pcs             | 1.50m   |
| FI-U310-020-PCK | 30 pcs             | 2.00m   |
| FI-U310-030-PCK | 20 pcs             | 3.00m   |



## USB-C ↔ USB-A



## Kabel USB3.2 Gen1 USB-C na USB-A

- USB 3.2 (Gen1x1) – transmisja danych do 5 Gb/s
- Ultraelastyczna, kompaktowa konstrukcja kabla i złączy
- Wtyk USB-C do wtyku USB-A z niebieskim znacznikiem (dostępnych 6 opcjonalnych kolorów)
- Przewodniki z miedzi o wysokiej czystości i ekranowanie z nanografenu – Ø 4,7 mm
- Przesył zasilania: maksymalna moc wyjściowa 3A / 5V / 15W

| Numer art.  | Długość | Numer art.      | Pakiet instalatora | Długość |
|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------|
| FI-U320-003 | 0.30m   | FI-U320-005-PCK | 60 pcs             | 0.50m   |
| FI-U320-005 | 0.50m   | FI-U320-010-PCK | 50 pcs             | 1.00m   |
| FI-U320-010 | 1.00m   | FI-U320-015-PCK | 40 pcs             | 1.50m   |
| FI-U320-015 | 1.50m   | FI-U320-020-PCK | 30 pcs             | 2.00m   |
| FI-U320-020 | 2.00m   | FI-U320-030-PCK | 25 pcs             | 3.00m   |
| FI-U320-030 | 3.00m   |                 |                    |         |



## USB-C ↔ USB-C



## Kabel USB4 Gen2 USB-C na USB-C

- USB4 (Gen2x2) – transmisja danych do 20 Gb/s
- Ultraelastyczna, kompaktowa konstrukcja kabla i złączy
- Wtyk USB-C do wtyku USB-C z niebieskim znacznikiem (dostępnych 6 opcjonalnych kolorów)
- Przewodniki z miedzi o wysokiej czystości i ekranowanie z nanografenu – Ø 5,0 mm
- Wbudowany E-marker, obsługa USB Power Delivery do 100W oraz trybu DP Alt-Mode – do 8K przy 30Hz

| Numer art.  | Długość | Numer art.      | Pakiet instalatora | Długość |
|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------|
| FI-U400-003 | 0.30m   | FI-U400-005-PCK | 55 pcs             | 0.50m   |
| FI-U400-005 | 0.50m   | FI-U400-010-PCK | 40 pcs             | 1.00m   |
| FI-U400-010 | 1.00m   | FI-U400-015-PCK | 35 pcs             | 1.50m   |
| FI-U400-015 | 1.50m   | FI-U400-020-PCK | 25 pcs             | 2.00m   |
| FI-U400-020 | 2.00m   |                 |                    |         |



## Kolorowe znaczniki do serii FlexInstall, zestaw 10 szt.

- Kolorowe znaczniki do zarządzania instalacją rackową lub identyfikacji sprzętu
- Dostępne w 6 kolorach
- Zaprojektowane do współpracy z serią FlexInstall
- Zestaw zawiera 10 sztuk
- Idealne do profesjonalnych zastosowań AV



| Numer art. | Kolor  | Zestaw |
|------------|--------|--------|
| FI-SR100   | black  | 10 pcs |
| FI-SR101   | white  | 10 pcs |
| FI-SR102   | blue   | 10 pcs |
| FI-SR103   | red    | 10 pcs |
| FI-SR104   | green  | 10 pcs |
| FI-SR105   | yellow | 10 pcs |





### Kabel połączeniowy Cat.6a, RJ45, U/UTP

- Kategoria 6a – częstotliwość do 500 MHz, obsługa 10GBase-T Ethernet oraz HDBaseT
- Bezhalogenowa, ultraelastyczna powłoka kabla z TPE i kompaktowe złącze
- Wtyk RJ45 do wtyku RJ45 z niebieskim znacznikiem (dostępnych 6 opcjonalnych kolorów)
- Przewodniki z miedzi o wysokiej czystości, AWG30 – Ø 3,6 mm
- Obsługa zasilania przez Ethernet do standardu PoE++

| Numer art.   | Długość |
|--------------|---------|
| FI-PC100-003 | 0.30m   |
| FI-PC100-005 | 0.50m   |
| FI-PC100-010 | 1.00m   |
| FI-PC100-015 | 1.50m   |
| FI-PC100-020 | 2.00m   |
| FI-PC100-030 | 3.00m   |
| FI-PC100-050 | 5.00m   |

| Numer art.       | Pakiet instalatora | Długość |
|------------------|--------------------|---------|
| FI-PC100-005-PCK | 80 pcs             | 0.50m   |
| FI-PC100-010-PCK | 70 pcs             | 1.00m   |
| FI-PC100-015-PCK | 60 pcs             | 1.50m   |
| FI-PC100-020-PCK | 50 pcs             | 2.00m   |
| FI-PC100-030-PCK | 40 pcs             | 3.00m   |
| FI-PC100-050-PCK | 30 pcs             | 5.00m   |



### Kabel połączeniowy Cat.6a, RJ45, S/FTP

- Kategoria 6a – częstotliwość do 500 MHz, obsługa 10GBase-T Ethernet oraz HDBaseT
- Bezhalogenowa, ultraelastyczna powłoka kabla z TPE i kompaktowe złącze
- Wtyk RJ45 do wtyku RJ45 z niebieskim znacznikiem (dostępnych 6 opcjonalnych kolorów)
- Przewodniki z miedzi o wysokiej czystości, AWG28, oraz ekranowanie z nanografenu – Ø 4,8 mm
- Obsługa zasilania przez Ethernet do standardu PoE++

| Numer art.   | Długość |
|--------------|---------|
| FI-PC110-003 | 0.30m   |
| FI-PC110-005 | 0.50m   |
| FI-PC110-010 | 1.00m   |
| FI-PC110-015 | 1.50m   |
| FI-PC110-020 | 2.00m   |
| FI-PC110-030 | 3.00m   |
| FI-PC110-050 | 5.00m   |

| Numer art.       | Pakiet instalatora | Długość |
|------------------|--------------------|---------|
| FI-PC110-005-PCK | 60 pcs             | 0.50m   |
| FI-PC110-010-PCK | 50 pcs             | 1.00m   |
| FI-PC110-015-PCK | 40 pcs             | 1.50m   |
| FI-PC110-020-PCK | 30 pcs             | 2.00m   |
| FI-PC110-030-PCK | 25 pcs             | 3.00m   |
| FI-PC110-050-PCK | 15 pcs             | 5.00m   |



**Maksymalna elastyczność, doskonały promień gięcia.**  
**Zaprojektowane z myślą o łatwych zgięciach i niezawodnej wydajności.**

FlexInstall

Standard cables



**PureLink GmbH**

Von-Liebig-Str. 10  
D - 48432 Rheine  
Germany

+49 (0)5971 800 299-0

[www.PureLink.de](http://www.PureLink.de)

All information without responsibility for errors  
in photography and typography. Specifications  
are subject to change without notice.

© 2025 PureLink GmbH®. All rights reserved.  
All mentioned trademarks (product names, logos)  
and brand names are the property of  
their respective owners.  
HDMI® is a registered trademark of HDMI  
Licensing Administrator, Inc.