

# UHZ68LV

Bright 4K UHD Dual Laser home entertainment projector



- **4K UHD dual-laser technology - Immerse yourself in stunning visuals with 5000 lumens and 95% DCI-P3 colour accuracy**
- **Powered by Dolby Vision® and HDR10+ - Experience cinema-quality picture with incredible brightness, contrast, and colour**
- **PureEngine™ Ultra - Enjoy smooth motion, sharp details, and customised picture settings**
- **Flexible Installation - Adapt to any space with 1.6x zoom, lens shift, and 360-degree projection**



Elevate your home entertainment with the Optoma UHZ68LV 4K UHD Projector. Powered by Dolby Vision® and HDR10+ technologies, this dual-laser projector delivers stunning picture quality with incredible brightness, contrast, and colour accuracy.

Enjoy smooth motion, sharp details and customised picture settings with PureEngine™ Ultra. Watch films as the director intended with Filmmaker mode. Plus, with flexible installation options and long-lasting performance, the UHZ68LV is the perfect choice for any home cinema enthusiast.

## Specifications

UPC: 796435 81 530 1, EAN: 5055387668652, Colour: Black

### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	5 000lumenów
Kontrast	3 200 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 255Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 240Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonal

### Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

### Optyczny

Współczynnik projekcji	1.2:1 ~ 1.92:1
Odległość wyświetlania	1m - 10m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	17.63mm~27.88mm/0.694"~1.097"
Przesuw obiektywu	Pionowo -106 ~ 126%, Poziomego --10 ~ 10%
Wbudowany offset	126%
Lens shift	Tak - see product downloads for more information

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) <b>Porty wyjścia</b> 1 x USB-A power 1.5A, 2 x USB-A power 0.9A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF <b>Kontrola</b> 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x 12V trigger
----------------------------	---

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	25dB
Poziom hałasu (maksymalny)	31dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamski
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	5W
Opóźnienie wejścia	8.50ms

### Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
------------------	-----

### Zasilanie

Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	165W
Zużycie energii (maksymalne)	345W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	498 x 331 x 171
Waga brutto	11.8 kg
Waga netto	9.2 kg

