optoma.pl

UHZ68LV

Bright 4K UHD Dual Laser home entertainment projector

- **4K UHD dual-laser technology - Immerse yourself in stunning visuals with 5000 lumens and 95% DCI-P3 colour accuracy**
- **Powered by Dolby Vision® and HDR10+ - Experience cinema-quality picture with incredible brightness, contrast, and colour**
- **PureEngine™ Ultra - Enjoy smooth motion, sharp details, and customised picture settings**
- **Flexible Installation - Adapt to any space with 1.6x zoom, lens shift, and 360-degree projection**

Elevate your home entertainment with the Optoma UHZ68LV 4K UHD Projector. Powered by Dolby Vision® and HDR10+ technologies, this dual-laser projector delivers stunning picture quality with incredible brightness, contrast, and colour accuracy.

Enjoy smooth motion, sharp details and customised picture settings with PureEngine™ Ultra. Watch films as the director intended with Filmmaker mode. Plus, with flexible installation options and long-lasting performance, the UHZ68LV is the perfect choice for any home cinema enthusiast.

Specifications

UPC: 796435 81 530 1, EAN: 5055387668652 , Colour: Black

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	5 000lumenów
Kontrast	3 200 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 255Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 240Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.2:1 ~ 1.92:1
Odległość wyświetlania	1m - 10m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	17.63mm~27.88mm/0.694"~1.097"
Przesuw obiektywu	Pionowo -106 ~ 126%, Poziomego --10 ~ 10%
Wbudowany offset	126%
Lens shift	Tak - see product downloads for more information
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) **Porty wyjścia** 1 x USB-A power 1.5A, 2 x USB-A power 0.9A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF **Kontrola** 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x 12V trigger
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	25dB
Poziom hałasu (maksymalny)	31dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	5W
Opóźnienie wejścia	8.50ms
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	165W
Zużycie energii (maksymalne)	345W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	498 x 331 x 171
Waga brutto	11.8 kg
Waga netto	9.2 kg

Copyright © 2025, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 21022025105422